

● Фторполимерная трубка TL/TIL



- Материал: супер PFA.
- Максимальная рабочая температура: 260° C (может изменяться в зависимости от рабочего давления).

Серии	Наружный диаметр трубки		Цвет
	мм	дюймы	
TL/TIL	4, 6, 8, 10, 12, 19	1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" (по запросу)	Бесцветный

● Фторполимерная трубка из PFA TLM/TILM



- Максимальная рабочая температура: 260° C (может изменяться в зависимости от рабочего давления).
- Может использоваться в пищевой и фармацевтической промышленности.

Серия	Наружный диаметр трубки		Цвет
	мм	дюймы	
TLM/TILM	ø2, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø19, ø25	ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", ø1/2", ø3/4", ø1", ø1 1/4"	Бесцветный, черный, красный, голубой

● Трубка из мягкого фторполимера TD/TID



- Макс. рабочее давление: 1.6 МПа (при 20°С)*
 - Может использоваться в пищевой и фармацевтической промышленности.
 - Максимальная рабочая температура: 260° C (может изменяться в зависимости от рабочего давления).
- *Варьируется в зависимости от диаметра.

Серия	Наружный диаметр трубки		Бесцветный
	мм	дюймы	
TD/TID	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12	ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", ø1/2"	Бесцветный

● Фторполимерная трубка из FEP TH/TIH



- Макс. рабочее давление до 2.3 МПа (при 20° C)*
 - Может использоваться в пищевой и фармацевтической промышленности.
 - Максимальная рабочая температура: 200° C (может изменяться в зависимости от рабочего давления).
- *Варьируется в зависимости от диаметра.

Серия	Наружный диаметр трубки		Цвет
	мм	дюймы	
TH/TIH	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12	ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", ø1/2", ø3/4"	Бесцветный, черный, красный, голубой